

SELECT KOLLEKTION

Eine ausgezeichnete Kombination aus außergewöhnlicher Qualität und klassischem Design, die individuell auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten werden kann.































SELECT 13

SELECT 19









SELECT 17









Bestimmung	Wohnarchitektur
Einbauort	Hauseingangsbereich
Standard	•••
Profilsystem	ROKA Exclusive
Bandsystem	Verdeckt liegendes Türband Rollentürband Aufsatztürband
Sicherheit	~
Luftdurchlässigkeit	~
Schlagregendichtheit	v
Design Stil	Classic
Personalisierung	•••

OBERFLÄCHEN

PULVERBESCHICHTUNG innen und außen

Matt oder Feinstruktur



Feinstruktur



KERAMIK außen NEU





Ossido Bruno



Oxide Nero Pietra Di Savoia

Griga









Dark Oak



Elegant Old Oak

Ossido Nero

VERGLASUNG



Klarglas Sandstrahlglas

Satinato

*Geeignet für den geschützten Außenbereich.

GRUNDAUSSTATTUNG



ES 1100 **VERRIEGELUNG**



ROLLENTÜRBAND RUNDROSETTE PAKET 2



ES 40.600-1600 **EDELSTAHL** STOSSGRIFF



ES 2602



ES 600 ALUMINIUM **EINLASSGRIFF**



PROFILZYLINDER



ES 2640 INNENDRÜCKER



ES 2680 INNENDRÜCKER



ES 2400-1 AUFSATZTÜRBAND

GRUNDAUSSTATTUNG BLACK DESIGN







ES 2680 INNENDRÜCKER



ES 2400 ROLLENTÜRBAND



ES 2602 RUNDROSETTE

ZUTRITTSKONTROLLSYSTEME

ZUTRITTSSYSTEM 1 ZUTRITTSSYSTEM 2 ZUTRITTSSYSTEM 3 ZUTRITTSSYSTEM 4



FINGERABDRUCK- BIOKEY® SCANNER EKEY DLINE



BIOKEY® RFID TRANSPONDER



BIOKEY® TASTATUR

VERRIEGELUNG

ES 1200 3-FACH VERRIEGE-LUNG* KOMPATIBEL MIT ZUTRITTSSYSTEM: 1 | 2 | 3 | 4



ES 1760 5-FACH VERRIEGE-LUNG* KOMPATIBEL MIT ZUTRITTSSYSTEM: 1 | 2 | 3 | 4



ES 1772 5-FACH VERRIEGE-LUNG, M-TS* KOMPATIBEL MIT ZUTRITTSSYSTEM:

SICHERHEITSSYSTEME



ES 1000 LUNG



ES 1750 3-FACH VERRIEGE- 5-FACH VERRIEGE- E-ÖFFNER LUNG



ES 2100



FS 2012 LIVIUS PROFILZYLINDER



FS 2211 **STANDARD** PROFILZYLINDER MIT **DREHKNAUF**

ZUBEHÖR (OPTIONAL)



ES 2450 VERDECKT LIEGENDE TÜRBÄNDER (3 STÜCK)



DIGITALER TÜRSPION



VERDECKT LIEGENDER OBEN-TÜRSCHLIESSER



TÜRSCHLIESSER



BODENEIN-STANDSPROFIL

SEITENTEIL

- Oberfläche Pulverbeschichtung
- 3-fachverglasung Ug = 0,5 W/m2K ("warme Kante" schwarz)
- Verbundsicherheitsglas (VSG 6 mm) außen
- Klar-, Sandstrahl- oder Satinatoglas mittig
- Verglasung RC2/P4 (optional)
- Höhe bis zu 2250 mm
- Verdeckt liegende Entwässerung mit Seitenteilen



ACHTUNG: Zwischen dem Haustürflügel und dem Seitenteil können die Reliefnuten oder Alunox Applikationen im Verlauf leicht abweichen, diese sind technisch bedingt und zu tolerieren!



ROKA Sitz und Showroom ul. ks. Józefa Londzina 31 43-382 Bielsko-Biała, Polen

